CTI 华测检测
CENTRE TESTING INTERNATIONAL

CMA
161212050621

检 测 报 告

报告编号：EDD39K001783010

委托单位 安徽江淮汽车集团股份有限公司轿车分公司（乘用车一工厂）

地 址 安徽省合肥市始信路 669

检测类别 工业废气

编 制：

审 核：

批 准：

日 期：

张锋
分析主管

安徽华测检测技术有限公司 检验检测专用章

、测结：

报告编号：

样品信息：

PDF

检 测 结 果

大气污染物综合排放标准

[redacted]

非甲烷总烃	排放浓度 mg/m^3	2.39	120
	排放速率 kg/h	0.0276	35
颗粒物	排放浓度 mg/m^3	<20	240

C77-FQ-1TZ-4

[redacted]

PDF

检测结果

采样点	检测项目	结果（2018.09.19）		大气污染物综合排放标准
CZZ-FQ-1CH-1	颗粒物	排放浓度 mg/m³	<20	120
		排放速率 kg/h	/	3.5

[redacted]

PDF

测结

采样点	检测项目		结果（2018.09.20）	大气污染物综合排放标准
[redacted]				120
				10
				120
				3.5
				240
	非甲烷总烃	排放浓度 mg/m^3	1.08	0.77
		排放速率 kg/h	0.0137	---
	颗粒物	排放浓度 mg/m^3	<20	---
CZZ-FQ-1ZZ-8		排放速率 kg/h	/	
[redacted]				
CZZ-FQ-1ZZ-10				
总装2#转般房				

大气污染物综合排放标准

[redacted]

CZZ-EQ-1ZZ-13
总装1#补漆房 苯

[redacted]

PDF

检　　果

、测结 :

结果（2018.09.19）



检测项目	CZZ-FQ-1TZ-3 涂装喷漆室废气排气筒		CZZ-FQ-1TZ-4 涂装中涂供干排气筒	
	排放浓度 mg/m³	排放速率 kg/h	排放浓度 mg/m³	排放速率 kg/h
丙酮	ND	/	ND	/
异丙醇	ND	/	ND	/
正己烷	ND	/	ND	/
乙酸乙酯	ND	/	0.019	2.20×10^{-4}
苯	ND	/	ND	/
六甲基二硅氧烷	ND	/	ND	/
正庚烷	ND	/	ND	/
3-戊酮	ND	/	ND	/
甲苯	0.013	0.0108	0.053	6.13×10^{-4}

PDF

检 测 结 果

	结果（2018.09.19）			
[redacted]				
[redacted]				
[redacted]				

测 言 息

报告编号： EDD39K001783010

工业废气（有组织）采样孔参数:

cm

[redacted]			
CZZ-FQ-1CH-2	[redacted]	15	90×90
[redacted]			

PDF

检测信息

报告编号： EDD39K001783010

项目		实测值	标准样品浓度（自配）	相对误差%
非甲烷总烃	甲烷	5.11mg/m^3	5.02mg/m^3	2
	总烃	10.0mg/m^3	10.0mg/m^3	0
甲苯	对二甲苯	1.43mg/L	1.50mg/L	5
	间二甲苯	1.46mg/L	1.50mg/L	3
	邻二甲苯	1.50mg/L	1.50mg/L	0
	苯	1.57mg/L	1.50mg/L	5
	甲苯	1.50mg/L	1.45mg/L	3
挥发性有机物(24 种)	丙酮	208	200ng	4
	异丙醇	207	200ng	4
	正己烷	206	200ng	3
	乙酸乙酯	212	200ng	6
	苯	212	200ng	6
	六甲基二硅氧烷	210	200ng	5
	正庚烷	193	200ng	4
	3-戊酮	194	200ng	3
	甲苯	209	200ng	4
	乙酸丁酯	207	200ng	4
	环戊酮	207	200ng	4
	乳酸乙酯	212	200ng	6
	乙苯	207	200ng	4
	丙二醇甲醚乙酸酯	210	200ng	5
	对/间-二甲苯	429	400ng	7
	苯乙烯	208	200ng	4
	邻二甲苯	211	200ng	6
	2-庚酮	208	200ng	4
	苯甲醚	189	200ng	6
	1-癸烯	190	200ng	5
	苯甲醛	191	200ng	4
	2-壬酮	189	200ng	6

监测信息

	（2018.09.18）	（2018.09.18）
	100.2	100.2
	[illegible]	[illegible]
	0.6400	0.7088
	5.6	4.4
	26	11
	0.03	0.00
	0.05	0.00
	5.1	3.1
工业废气（有组织）管道参数：	12994	11301
	10708	6704

PDF

、测 言息

参数	单位	监测点：CZZ-FQ-1TZ-4 涂装中涂烘干排气筒（2018.09.19）	监测点：CZZ-FQ-1TZ-6 涂装 1#面漆烘干排气筒（2018.09.19）	监测点：CZZ-FQ-1TZ-7 涂装 2#面漆烘干排气筒（2018.09.19）
大气压	kPa	100.5	100.5	100.5
[redacted]				
烟温	℃	141	133	131
截面	m^2	0.6362	0.5027	0.5027
流速	m/s	8.0	6.5	8.1
动压	Pa	40	27	42
静压	kPa	0.01	-0.28	-0.02
全压	kPa	0.04	-0.26	0.01
含湿量	%	3.4	3.2	3.3
烟气流量	m^3/h	18295	11795	14711
[redacted]				

PDF

检 测 信 息

参数	单位	监测点：CZZ-FQ-1ZZ-9 总装 2#转毂房（2018.09.21）	监测点：CZZ-FQ-1ZZ-10 总装 3#转毂房（2018.09.21）	监测点：CZZ-FQ-1ZZ-13 总装 1#补漆房（2018.09.21）
大气压	kPa	100.5	100.5	100.5
烟温	℃	26	27	26
截面	m^2	0.3848	0.3848	0.3848
流速	m/s	11.1	10.3	7.5
动压	Pa	108	93	49
静压	kPa	1.26	1.27	0.59
全压	kPa	1.34	1.34	0.62
含湿量	%	2.1	2.2	2.3
烟气流量	m^3/h	15414	14317	10350
标干流量	m^3/h	13837	12798	9211

检测仪器

名称	型号	出厂编号	公司编号
气相色谱仪	GC-2010Plus	C11805110024SA	TTE20140723
气相色谱质谱联用仪	QP-2010Ultra	O20525165023US	TTE20140724
电子天平	ME204	B3500088643	TTE20141952
紫外可见分光光度计	UV-1800PC	UEG1411008	TTE20150952
气相色谱仪	GC-2014	c11485014790	TTE20131148

PDF

	颗粒物	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	/
工业废气	[illegible]	[illegible]	2mg/m³
	[illegible]	[illegible]	0.01mg/m³

PDF

检测类别	项目		检测标准（方法）名称及编号（含年号）	方法检出限
		丙酮		0.01mg/m³
		异丙醇		0.002mg/m³
		正己烷		0.004mg/m³
		乙酸乙酯		0.006mg/m³
		苯		
		六甲基二硅氧烷		0.001mg/m³
		正庚烷		0.004mg/m³
		3-戊酮		0.002mg/m³
		甲苯		0.004mg/m³
		乙酸丁酯		0.005mg/m³
		环戊酮		0.004mg/m³
工业废气	挥发性有机物	乳酸乙酯	固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ734-2014	0.007mg/m³
		乙苯		

2．检测地点

CTI 实验室 安徽省合肥市经济技术开发区锦绣大道以南、习友路以东检测 C 楼

3．本报告无安徽华测检测技术有限公司检验检测专用章、骑缝章和批准人签字无效。

4．本报告不得涂改、增删。

5．本报告只对采样/送检样品检测结果负责。

6．本报告未经同意不得作为商业广告使用。

PDF

报 告 说 明

7. 未经 CTI 书面批准，不得部分复制检测报告。

8. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 天之内与本公司联系

[redacted]

报告结束

PDF

CTI 华测检测 CENTRE TESTING INTERNATIONAL

161212050621

检 测 报 告

委托单位 安徽江淮汽车集团股份有限公司轿车分公司（乘用车一工厂）

地 址 安徽省合肥市始信路 669 号

检测类别 工业废气

PDF

编 制： 审 核：

批 准： 日 期：2018.9.30

张锋

分析主管

采 日 2018 年 09 月 21 日

检测日期：2018 年 09 月 21 日~2018 年 09 月 29 日

安徽华测检测技术有限公司 安徽省合肥市经济技术开发区锦绣大道以南、习友路以东检测大楼

检测结果

样品信息：

[redacted]

工业废气	详见（1）	解经国，高兵兵	连续	滤膜、吸附管、吸收液、针筒

检测结果：

（1）工业废气（无组织）

检测项目	结果				单位
	厂界上风向 1#点	厂界下风向 2#点	厂界下风向 3#点	厂界下风向 4#点	
1,1,2-三氯-1,2,2-三氟乙烷	ND	ND	ND	ND	mg/m^3
1,1-二氯乙烯	ND	ND	ND	ND	mg/m^3
氯丙烯	ND	ND	ND	ND	mg/m^3
二氯甲烷	ND	ND	ND	ND	mg/m^3
1,1-二氯乙烷	ND	ND	ND	ND	mg/m^3

[redacted]

PDF

检 测 结 果

	检测项目	结果 厂界上风向 1#点	厂界下风向 2#点	厂界下风向 3#点	厂界下风向 4#点	单位
挥发性有机	1,2-二溴乙烷	ND	ND	ND	ND	mg/m^3
	氯苯	ND	ND	ND	ND	mg/m^3
	乙苯	ND	ND	ND	ND	mg/m^3
	间/对-二甲苯	ND	ND	ND	ND	mg/m^3
	邻-二甲苯	ND	ND	ND	ND	mg/m^3
	苯乙烯	ND	ND	ND	ND	mg/m^3
	1,1,2,2-四氯乙烷	ND	ND	ND	ND	mg/m^3
	对甲基乙苯	ND	ND	ND	ND	mg/m^3
	1,3,5-三甲基苯	ND	ND	ND	ND	mg/m^3
	1,2,4-三甲基苯	ND	ND	ND	ND	mg/m^3

[redacted]

PDF

、测信息

项目		实测值	标准样品浓度（自配）	相对误差%
[redacted]		[redacted]	[redacted]	[redacted]
		212ng	200ng	6
		193ng	200ng	4
		192ng	200ng	4
		214ng	200ng	7
		210ng	200ng	5
		[redacted]	[redacted]	[redacted]
		212ng	200ng	6
挥发性有机物(35 种)	1,1,1-三氯乙烷	214ng	200ng	7
	四氯化碳	210ng	200ng	5
	1,2-二氯乙烷	208ng	200ng	4
	苯	211ng	200ng	6
	三氯乙烯	209ng	200ng	4
	1,2-二氯丙烷	207ng	200ng	4
	顺-1,3-二氯丙烯	420ng	400ng	5
	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	甲苯	207ng	200ng	4
	反-1,3-二氯丙烯	205ng	200ng	2
	1,1,2-三氯乙烷	213ng	200ng	6
	四氯乙烯	213ng	200ng	6
	1,2-二溴乙烷	212ng	200ng	6
	氯苯	208ng	200ng	4
	乙苯	214ng	200ng	7
	对/间二甲苯	206ng	200ng	3
	邻二甲苯	193ng	200ng	4
	苯乙烯	204ng	200ng	2
	1,1,2,2-四氯乙烷	206ng	200ng	3
	对甲基乙苯	7219ng	7000ng	3

PDF

、测信息

检测仪器

名称	型号	出厂编号	检定信息
[redacted]			

PDF

报告、明

1. 本次检测的依据：

检测类别	项目	检测标准（方法）名称及编号（含年号）	方法检出限
	颗粒物	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995	
	非甲烷总烃	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017	0.07mg/m^3
	氮氧化物	环境空气 氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮)的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 HJ 479-2009	0.005mg/m^3
	二氧化硫	环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 HJ 482-2009	0.007mg/m^3
		空气质量 一氧化碳的测定 非分散红外法	

CTI 华测检测
CENTRE TESTING INTERNATIONAL

报告说明

检测类别	项目		检测标准（方法）名称及编号（含年号）	
		邻-二甲苯		
		苯乙烯		
		1,1,2,2-四氯乙烷		
		对甲基乙苯		
		1,3,5-三甲基苯		0.0006mg/m^3
	挥发性			

[redacted]

报告说明

11、除客户特别申明并支付档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限为六年。

报告结束

PDF

CTI 华测检测

CMA 161212050621

测 告

委托单位　安徽江淮汽车集团股份有限公司轿车分公司（乘用车一工厂）

地　　址　安徽省合肥市始信路

检测类别　工业废水

编　　制：

批　　准：　　日　　期：2018.9.30

张锋

分析主管

采样日期：2018 年 09 月 18 日　　检测日期：2018 年 09 月 18 日~2018 年 09 月 26 日

安徽华测检测技术有限公司

安徽省合肥市经济技术开发区锦绣大道以南、习友路以东检测 C 楼

No.2196047649

、测 言息

质控信息

项目	实测值	标准样品浓度
[redacted]		
型号		
五日生化需氧量	78.2mg/L	78.9±6.8mg/L
氨氮	0.694mg/L	0.703±0.033mg/L
磷酸盐	1.20mg/L	1.21±0.05mg/L
石油类	40.4mg/L	39.8±2.0mg/L
动植物油	40.4mg/L	39.8±2.0mg/L

PDF

报 告 、 明

1. 本次检测的依据：

检测类别	项目	检测标准（方法）名称及编号（含年号）	检出限/测定范围
	pH 值	水质 pH 值的测定 玻璃电极法 GB /T6920-1986	/
	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB /T11901-1989	/
	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	4 mg/L

PDF

4. 本报告不得涂改、增删。

5. 本报告只对采样/送检样品检测结果负责。

6. 未经同意不得作为商业广告使用。

11、除客户特别申明并支付档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限为六年。

报告结束

PDF

CTI 华测检测
CENTRE TESTING INTERNATIONAL

CMA
161212050621

检 测 报 告

报告编号：EDD39K001783011　　第 1 页 共 4 页

委托单位　安徽江淮汽车集团股份有限公司轿车分公司（乘用车一工厂）

地　　址　安徽省合肥市始信路 669 号

检测类别　厂界噪声

PDF

编　制：　　审　核：

批　准：　　日　期：

张锋
分析主管

采　日期：2018 年 09 月 1 日　　检测日期：2018 年 09 月 21 日~2018 年 09 月 29 日

安徽华测检测技术有限公司

安徽省合肥市经济技术开发区锦绣大道以南、习友路以东检测 C 楼

No.2196047649

检 测 结 果

检测结果：

（1）厂界噪声 监测人：解经国，高兵兵

监测点位置	主要声源	监测时间	结果		单位
东厂界外 1 米处 1#	无明显噪声源	昼间	昼间 L_{eq}	54.2	dB(A)
			夜间 L_{eq}	47.9	
			夜间 L_{max}	55.8	
南厂界外 1 米处 2#	无明显噪声源	15:39-16:02	昼间 L_{eq}	52.0	
			夜间 L_{eq}	48.5	
			夜间 L_{max}	55.3	
西厂界外 1 米处 3#	无明显噪声源	夜间 22:12-22:46	昼间 L_{eq}	54.8	
			夜间 L_{eq}	48.6	
			夜间 L_{max}	54.9	
北厂界外 1 米处 4#	无明显噪声源		昼间 L_{eq}	52.1	
			夜间 L_{eq}	48.1	
			夜间 L_{max}	56.6	


工业企业厂界环境噪声排放标准 GB12348-2008			
			单位
3 类	昼间	65	dB(A)
	夜间	55	

注：夜间频发噪声的最大声级超过限值的幅度不得高于 10dB（A）

PDF

、测信息

附：采样点位图



说明：　厂界噪声监测点

检测仪器

名称	型号	出厂编号	检定编号
声校准器	AWA6221A	1002553	TTE20131116
声级计	AWA5680	075325	TTE20140468

PDF

报 告 说 明

1、本次检测的依据：

检测类别	项目	检测标准（方法）名称及编号（含年号）	方法检出限
厂界噪声	厂界噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB12348-2008	/

2、检测地点

[redacted]

4、本报告不得涂改、增删。

[redacted]

PDF

报告结束

测 报 告

161212050621

报告编号：EDD39K001783001　　第 1 页 共 18 页

委托单位　　安徽江淮汽车集团股份有限公司轿车分公司（乘用车二工厂）

地　　址　　安徽省合肥市始信路660号

PDF

编　　制：杨志修　　审　　核：

日　　期：2018.9.20

日　　日

No.2196047649

测 结

样品信息：

检测类别	采样点	采样人	采样方法	样品状态
工业废气	详见（1）	王浩杰，盛俭，解经国，高兵兵，田家东，张传奇	连续	吸附管、气袋、滤筒、吸收液

结果（2018.09.12）

检测项目		CZZ-FQ-2TZ-19 喷涂烘干废气 涂装 1#面漆烘干排气筒		CZZ-FQ-2TZ-18 喷涂烘干废气 涂装电泳烘干排气筒	
		排放浓度 mg/m^3	排放速率 kg/h	排放浓度 mg/m^3	排放速率 kg/h
挥发性有机物(24 种)	丙酮	3.23	0.0544	0.64	0.0112
	异丙醇	ND	/	ND	/
	正己烷	ND	/	ND	/
	乙酸乙酯	ND	/	ND	/
	苯	0.652	0.0110	0.431	7.51×10^{-3}
	六甲基二硅氧烷	ND	/	ND	/
	正庚烷	ND	/	ND	/
	3-戊酮	ND	/	ND	/
	甲苯	1.32	0.0222	0.437	7.61×10^{-3}
	乙酸丁酯	0.410	6.90×10^{-3}	0.648	0.0113
	环戊酮	ND	/	ND	/
	乳酸乙酯	ND	/	ND	/
	乙苯	0.150	2.60×10^{-3}	0.140	2.44×10^{-3}

、测结 ::

报告编号：EDD39K001783001

结果（2018.09.12）

检测项目		CZZ-FQ-2TZ-19 喷涂烘干废气 涂装 1#面漆烘干排气筒		CZZ-FQ-2TZ-18 喷涂烘干废气 涂装电泳烘干排气筒	
		排放浓度 mg/m³	排放速率 kg/h	排放浓度 mg/m³	排放速率 kg/h
挥发性有机物(24 种)	苯甲醚	ND	/	ND	/
	1-癸烯	ND	/	ND	/
	苯甲醛	ND	/	ND	/
	2-壬酮	ND	/	ND	/
	1-十二烯	ND	/	ND	/
	VOCs(24 种)	6.36	0.107	3.00	0.0523

结果（2018.09.13）

检测项目		CZZ-FQ-2TZ-17 喷漆工艺废气 涂装喷漆废气排气筒		CZZ-FQ-2TZ-18-01 涂胶烘干废气涂装涂胶烘干排气筒	
		排放浓度	排放速率	排放浓度	排放速率
	丙酮	0.13	0.117	ND	/
	异丙醇	0.278	0.250	ND	/

PDF

测结

结果（2018.09.13）

检测项目		CZZ-FQ-2TZ-17 喷漆工艺废气涂装喷漆废气排气筒		CZZ-FQ-2TZ-18-01 涂胶烘干废气涂装涂胶烘干排气筒	
		排放浓度	排放速率	排放浓度	排放速率
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
挥发性有机物(24 种)	苯甲醚	ND	/	ND	/
	1-癸烯	ND	/	ND	/
	苯甲醛	ND	/	ND	/
	2-壬酮	ND	/	ND	/
	1-十二烯	ND	/	ND	/
	VOCs(24 种)	0.697	0.627	0.192	0.0103

结果（2018.09.17）

检测项目		CZZ-FQ-2ZZ-24 总装 2#补漆房	
		排放浓度 mg/m^3	排放速率 kg/h
挥发性有机物(24 种)	丙酮	ND	/
	异丙醇	ND	/
	正己烷	ND	9.23×10^{-4}
	乙酸乙酯	ND	/
	苯	ND	/
	六甲基二硅氧烷	ND	/
	正庚烷	ND	2.47×10^{-4}
	3-戊酮	ND	/
	甲苯	0.056	1.10×10^{-3}
	乙酸丁酯	ND	5.60×10^{-4}
	环戊酮	ND	/
	乳酸乙酯	ND	/
	乙苯	0.015	/

PDF

、测结：

检测项目		结果（2018.09.17）CZZ-FQ-2ZZ-24 总装 2#补漆房	
		排放浓度 mg/m³	排放速率 kg/h
挥发性有机物(24 种)	1-癸烯	ND	/
	苯甲醛	ND	/
	2-壬酮	ND	/
	1-十二烯	ND	/
	VOCs(24 种)	0.172	2.83×10^{-3}

采样点	检测项目	结果（2018.09.12）		大气污染物综合排放标准 GB16297-1996 表 2
CZZ-FQ-2TZ-19 喷涂烘干废气涂装 1#面漆烘干排气筒	非甲烷总烃	排放浓度 mg/m³	33.1	120
		排放速率 kg/h	0.557	35
	颗粒物	排放浓度 mg/m³	<20	240
		排放速率 kg/h	/	14
	二氧化硫	排放浓度 mg/m³	ND	550
		排放速率 kg/h	/	9.6
	氮氧化物	排放浓度 mg/m³	51.0	240
		排放速率 kg/h	0.858	2.8
		排放浓度 mg/m³	8.45	120

PDF

检 测 结 果

报告编号：EDD39K001783001

采样点	检测项目	结果（2018.09.13）		大气污染物综合排放标准 GB16297-1996 表 2
CZZ-FQ-2CH-35 弧焊设施、打磨自动化线弧焊机器人废气排口	颗粒物	排放浓度 mg/m^3	<20	120
		排放速率 kg/h	/	3.5
	氮氧化物	排放浓度 mg/m^3	ND	240
		排放速率 kg/h	/	0.77
	一氧化碳	排放浓度 mg/m^3	ND	---
		排放速率 kg/h	/	---
CZZ-FQ-2CH-16 弧焊设施、打磨焊接车间 CO_2 焊房废气排口	颗粒物	排放浓度 mg/m^3	<20	120
		排放速率 kg/h	/	3.5
	氮氧化物	排放浓度 mg/m^3	1.3	240
		排放速率 kg/h	0.0475	0.77
	一氧化碳	排放浓度 mg/m^3	ND	---
		排放速率 kg/h	/	---
CZZ-FQ-2TZ-17 喷漆工艺废气涂装喷漆废气排气筒	颗粒物	排放浓度 mg/m^3	<20	120
		排放速率 kg/h	/	39
	非甲烷总烃	排放浓度 mg/m^3	5.11	120
		排放速率 kg/h	4.60	100
	颗粒物	排放浓度 mg/m^3	<20	240
		排放速率 kg/h	/	14
	二氧化硫	排放浓度 mg/m^3	ND	550
		排放速率 kg/h	/	9.6
	非甲烷总烃	排放浓度 mg/m^3	26.3	120
		排放速率 kg/h	1.42	35
CZZ-FQ-2TZ-18-01 涂胶烘干废气涂装	氮氧化物	排放浓度 mg/m^3	11.0	240

PDF

CTI 华测检测 CENTRE TESTING INTERNATIONAL

检 测 结 果

报告编号：EDD39K001783001

采样点	检测项目	结果（2019.09.14）		大气污染物综合排放标准 GB16297-1996 表 2
	非甲烷总烃	排放浓度 mg/m^3	1.57	120
		排放速率 kg/h	0.0262	10
[redacted]				120
				3.5
				240
				0.77

				120
				10
				120
				3.5
				240
				0.77

				120
				10
				120
				3.5
				240
				0.77

				120
				10
				120
				3.5
				240
				0.77

PDF

、测结

采样点	检测项目	结果（2018.09.17）		大气污染物综合排放标准 GB16297-1996 表 2
	颗粒物	排放浓度 mg/m³	<20	120
[redacted]				
CZZ-FQ-ZZZ-23	甲苯			
	苯	排放浓度 mg/m³	ND	12
		排放速率 kg/h	/	0.50
	二甲苯	排放浓度 mg/m³	ND	40
		排放速率 kg/h	/	3.1
		排放浓度 mg/m³	ND	70
		排放速率 kg/h	/	1.0
	非甲烷总烃	排放浓度 mg/m³	1.52	120
		排放速率 kg/h	0.0268	10
	颗粒物	排放浓度 mg/m³	<20	120
[redacted]				
CZZ-FQ-ZZZ-30	颗粒物			
总装 2#补漆房	非甲烷总烃	排放浓度 mg/m³	2.22	120
		排放速率 kg/h	0.0366	10
	颗粒物	排放浓度 mg/m³	<20	120
		排放速率 kg/h	/	3.5

PDF

检 测 信 息

工业废气（有组织）采样孔参数:

		/	
		90	/
		65×65	/
			/
			/
		120	/
		100	/
CZZ-FQ-2TZ-19 喷涂烘干废气涂装 1#面漆烘干排气筒	25	90	
CZZ-FQ-2TZ-18 喷涂烘干废气涂装电	25		
CZZ-FQ-2CH-35 弧焊设施、打磨自动			

PDF

、测 言息

质控信息

项目	实测值	标准样品浓度
[redacted]		
非甲烷总烃		
二甲		
[redacted]		
氯化氢	6.34mg/L	6.34±0.19mg/L

项目	实测值	标准样品浓度（自配）	相对误差%
甲烷	5.11mg/m^3	5.02mg/m^3	2
总烃	10.0mg/m^3	10.0mg/m^3	0

PDF

检 测 信 息

报告编号： EDD39K001783001

项目		实测值	标准样品浓度（自配）	相对误差%
挥发性有机物(24 种)	苯甲醛	191ng	200ng	4
	2-壬酮	189ng	200ng	6
	1-十二烯	193ng	200ng	4
	VOCs24 种	4902ng	4800ng	2



PDF

监测点：CZZ-FQ-2CH-35 弧焊设施 监测点：CZZ-FQ-2CH-16 弧焊设施、

参数	单位	打磨自动化线弧焊机器人废气排口	打磨焊接车间 CO_2 焊房废气排口

PDF

测 言 息

	监测点：	监测点：	监测点：
	CZZ-FQ-277-22 总装分	CZZ-FQ-277-21 总装分	CZZ-FQ-277-27 总装分
		（2018.09.14）	
大气压	kPa	100.6	100.6	100.6

PDF

	监测点：CZZ-FQ-2ZZ-23	监测点：CZZ-FQ-2ZZ-24	监测点：CZZ-FQ-2ZZ-25	监测点：CZZ-FQ-2ZZ-30
[redacted]				

[redacted]

型号 出厂编号 公司编号

PDF

报 告 说 明

1. 本次检测的依据：

[redacted]	[redacted] HJ/T 43-1999 [redacted]	[redacted]

PDF

告 明

[redacted]

PDF

丙酮	0.01mg/m^3
异丙醇	0.002mg/m^3
正己烷	0.004mg/m^3

注: 1.#表示该项目不在本实验室资质范围内，经客户同意分包至淮安市华测检测技术有限公司实验室，在资质范围内，CMA 证书编号为 171012050472。

2. 检测地点

[redacted]

4. 本报告不得涂改、增删。

告 明

5．本报告只对采样/送检样品检测结果负责。

6．本报告未经同意不得作为商业广告使用。

7．未经 CTI 书面批准，不得部分复制检测报告。

8．对本报告有疑议，请在收到报告 10 天之内与本公司联系。

9．除客户特别申明并支付样品管理费，所有样品超过标准规定的时效期均不再做留样。

10．委托检测结果及其对结果的判定结论只代表检测时污染物排放状况。

11．除客户特别申明并支付档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限为六年。

报告结束

CTI 华测检测
CENTRE TESTING INTERNATIONAL

检 测 报 告

报告编号：EDD39K001783002　　第 1 页 共 9 页

委托单位　安徽江淮汽车集团股份有限公司轿车分公司（乘用车二工厂）

地　址　安徽省合肥市始信路669号

检测类别

PDF

编　制：　　审　核：

批　准：　　日　期：2018.9.30

张锋

分析主管

采样日期：2018 年 09 月 13 日　　检测日期：2018 年 09 月 13 日~2018 年 09 月 20 日

安徽华测检测技术有限公司

安徽省合肥市经济技术开发区锦绣大道以南、习友路以东检测 C 楼

No.2196047649

检测结果

样品信息：

[redacted]

检测结果：

（1）工业废气（无组织）

检测项目	结果 厂界上风向 1#点	厂界下风向 2#点	厂界下风向 3#点	厂界下风向 4#点	单位
1,1,2-三氯-1,2,2-三氟乙烷	ND	ND	ND	ND	mg/m³

[redacted]

PDF

检测结

检测项目		结果 厂界上风向 1#点	厂界下风向 2#点	厂界下风向 3#点	厂界下风向 4#点	单位
	1,2-二溴乙烷	ND	ND	ND	ND	mg/m^3
	乙苯	0.0010	0.0074	0.0055	0.0045	mg/m^3
	间/对-二甲苯	0.0015	0.0082	0.0063	0.0051	mg/m^3
	邻-二甲苯	ND	0.0029	0.0021	0.0016	mg/m^3
	苯乙烯	ND	ND	ND	ND	mg/m^3
	1,1,2,2-四氯乙烷	ND	ND	ND	ND	mg/m^3
	对甲基乙苯	ND	ND	ND	ND	mg/m^3
	1,3,5-三甲基苯	ND	ND	ND	ND	mg/m^3
	1,2,4-三甲基苯	ND	ND	ND	ND	mg/m^3
	1,3-二氯苯	ND	ND	ND	ND	mg/m^3
	1,4-二氯苯	ND	ND	ND	ND	mg/m^3
	苄基氯	ND	ND	ND	ND	mg/m^3
	1,2-二氯苯	ND	ND	ND	ND	mg/m^3
	1,2,4-三氯苯	ND	ND	ND	ND	mg/m^3
	六氯丁二烯	ND	ND	ND	ND	mg/m^3
挥发性有机物(35种)	VOC(35种)	0.0025	0.0185	0.0194	0.0112	mg/m^3

PDF

、测 言息

CTI 华测检测 CENTRE TESTING INTERNATIONAL

检 测 信 息

报告编号：EDD39K001783002 第 5 页 共 页

项目		实测值	标准样品浓度（自配）	相对误差%
挥发性有机物(35 种)	1,1,1-三氯乙烷	212ng	200ng	6
	四氯化碳	212ng	200ng	6
	1,2-二氯乙烷	193ng	200ng	4
	苯	192ng	200ng	4
	三氯乙烯	214ng	200ng	7
	1,2-二氯丙烷	210ng	200ng	5
	顺-1,3-二氯丙烯	191ng	200ng	4
	甲苯	212ng	200ng	6
	反-1,3-二氯丙烯	214ng	200ng	7
	1,1,2-三氯乙烷	210ng	200ng	5
	四氯乙烯	208ng	200ng	4
	1,2-二溴乙烷	211ng	200ng	6
	氯苯	209ng	200ng	4
	乙苯	207ng	200ng	4
	对/间二甲苯	420ng	400ng	5
	邻二甲苯	206ng	200ng	3
				4
				2
				6
				6
				6
				4
	1,1,2,2-四氯乙烷	205ng	200ng	7
	对甲基乙苯	213ng	200ng	3
	1,3,5-三甲苯	213ng	200ng	4
	1,2,4-三甲苯	212ng	200ng	2
	1,3-二氯苯	208ng	200ng	3
	1,4-二氯苯	214ng	200ng	3

、测信息

检测仪器

名称	型号	出厂编号	公司编号
电子天平	ME204	B3500088643	TTE20141952
紫外可见分光光度计	UV-1800PC	UEG1411008	TTE20150952
气相色谱仪	GC-2014	c11485014790	TTE20131148

PDF

告 明

1. 本次检测的依据·

检测类别	项目	检测标准（方法）名称及编号（含年号）	方法检出限
	颗粒物	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995	0.001mg/m^3
	非甲烷总烃	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017	0.07mg/m^3
	氮氧化物	环境空气 氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮)的	0.005mg/m^3
	二氧化硫	环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 HJ 482-2009	0.007mg/m^3
		空气质量 一氧化碳的测定 非分散红外法	
	甲苯		
	1,1,2-三氯-1,2,2-三氟		

PDF

报 告 说 明

检测类别	项目	检测标准（方法）名称及编号（含年号）	方法检出限
	邻-二甲苯		0.0006mg/m³
	苯乙烯		0.0006mg/m³
	1,1,2,2-四氯乙烷		0.0004mg/m³
	对甲基乙苯		0.0008mg/m³
	1,3,5-三甲基苯		0.0007mg/m³
工业废气	挥发性	环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱	

(35

4. 本报告不得涂改、增删。

5. 本报告只对采样/送检样品检测结果负责。

6. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。

PDF

报 告 说 明

11. 除客户特别申明并支付档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限为六年。

报告结束

PDF

、测　　告

161212050621

报告编号：EDD39K001783005　　第　　页 共 5 页

地　　址　　安徽省合肥市始信路 669

检测结果

样品信息：

检测类别	采样点	采样人	采样方法	样品状态
工业废水	详见（1）	高兵兵，解经国	瞬时	详见（1）

检测结果：

（1）工业废水

采样点	样品状态	检测项目	结果	合肥市经济技术开发区污水处理厂接管标准	单位
		pH 值	6.90	6~9	无量纲
		悬浮物	11	200	mg/L
		化学需氧量	24	330	mg/L
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	mg/L
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	mg/L
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	mg/L
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	mg/L
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	mg/L
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	mg/L

PDF

检测信息

质控信息

[redacted]

化学需氧量	29.7mg/L	29.4±1.9mg/L
五日生化需氧量	78.2mg/L	78.9±6.8mg/L
氨氮	0.694mg/L	0.703±0.033mg/L
磷酸盐	1.20mg/L	1.21±0.05mg/L
石油类	40.4mg/L	39.8±2.0mg/L
动植物油	40.4mg/L	39.8±2.0mg/L

项目	实测值	标准样品浓度（自配）	相对误差%

PDF

报 告 说 明

1. 本次检测的依据：

检测类别	项目	检测标准（方法）名称及编号（含年号）	方法检出限
[redacted]			

4. 本报告不得涂改、增删。

5. 本报告只对受样/送样样品检测结果负责。

PDF

报 告 说 明

11. 除客户特别申明并支付档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限为六年。

报告结束

PDF

测 报 告

报告编号：EDD39K001783003

委托单位　安徽江淮汽车集团股份有限公司轿车分公司（乘用车二工厂）

地　　址　安徽省合肥市始信路 669 号

检测类别　厂界噪声

PDF

编　制：

审　核：

批　准：

日　期：

张锋
分析主管

采样日期：2018 年 09 月 13 日

检测日期：2018 年 09 月 13 日~2018 年 09 月 20 日

安徽华测检测技术有限公司

安徽省合肥市经济技术开发区锦绣大道以南、习友路以东检测 C 楼

No.2196047649

测 结 [redacted]

检测结果：

[redacted] 监测人：解经国 王进木

监测点位置	主要声源	监测时间	结果		单位
[redacted]					
东厂界外 1 米处 1#	无明显噪声源	昼间 16:17-16:41	昼间 L_{eq}	54.0	dB(A)
			夜间 L_{eq}	49.3	
			夜间 L_{max}	58.3	
南厂界外 1 米处 2#	无明显噪声源		昼间 L_{eq}	53.4	
			夜间 L_{eq}	48.1	
			夜间 L_{max}	54.1	
西厂界外 1 米处 3#	无明显噪声源	夜间 22:08-22:27	昼间 L_{eq}	53.7	
			夜间 L_{eq}	49.1	
			夜间 L_{max}	55.6	
北厂界外 1 米处 4#	无明显噪声源		昼间 L_{eq}	53.8	
			夜间 L_{eq}	48.3	
[redacted]					

PDF

CTI 华测检测 CENTRE TESTING INTERNATIONAL

检 测 信 息

附：采样点位图



检测仪器

名称	型号	出厂编号	公司编号
多功能声级计	AWA5688	00305477	TTE20170145
声校准器	AWA6221B	2003702	TTE20131115

PDF

告 知 明

报告编号：EDD39K001783003

1. 本次检测的依据：

检测类别	项目	检测标准（方法）名称及编号（含年号）	方法检出限
厂界噪声	厂界噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB12348-2008	/

2. 检测地点

CTI 实验 室安徽省合肥市经济技术开发区锦绣大道以南、习友路以东检测 C 楼

3. 本报告无安徽华测检测技术有限公司检验检测专用章 骑缝章和批准人签字无效；

4. 本报告不得涂改、增删。

5. 本报告只对采样/送检样品检测结果负责。

6. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。

7. 未经 CTI 书面批准，不得部分复制检测报告。

PDF

报告结束