

说　明

1、检验检测报告封面处无本公司检验检测专用章无效，无 CMA 章无效，报告无骑缝盖章无效。

2、报告内容需齐全、清楚，涂改无效；报告无编制、审核、签发签字无效。

期不予受理。

8、“*”表示该项目为外包项目。

均不再做留样。

机构通讯资料：

扫描全能王 创建

1、检测内容

受四川汪淮汽车有限公司的委托，[redacted]02 月 25 日起对样品进行分析检测。该项目位于四川省遂宁市安居区安居大道 1 号汪淮

[redacted]

污染源基本信息							
排气筒	采样时间	[redacted]	[redacted]	[redacted]	测点	样品编号	污染源名称
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
DA007 面漆烘干	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

扫描全能王 创建


扫描全能王 创建

表 3-1 检测方法、方法来源、使用仪器及检出限

样品	项目	分析方法	方法来源	使用仪器及编号	检出限	单位
废水	悬浮物	重量法	水质 悬浮物的测定	GB11901-89	CP214 电子天平 FLM-YQ-HJ012-1	4	mg/L
	五日生化需氧量	稀释与接种法	水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法	HJ505-2009	SHP-250 生化培养箱 FLM-YQ-HJ042-1	0.5	mg/L
	石油类	红外分光光度法	水质 石油类的测定 红外分光光度法	HJ 637-2018	OIL480 型红外分光测油仪 FLM-YQ-HJ035	0.06	mg/L
	阴离子表面活性剂	亚甲蓝分光光度法	水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法	GB/T 7494-1987	722S 可见分光光度计 FLM-YQ-HJ011-2	0.05	mg/L
废气	颗粒物	重量法	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法	GB/T 16157-1996	ZR-3260 自动烟尘烟气综合测试仪 FLM-YQ-HJ004-2	20	mg/m³
	非甲烷总烃	气相色谱法	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法	HJ 38-2017	GC9790 气相色谱仪 FLM-YQ-HJ015-4	0.07	mg/m³

4、检测结果及评价

表 4-1 废水检测结果及评价

检测项目	检测结果	检测信息

评价结论：本次检测结果表明，该点位废水排放浓度（DB32/1072-2018）表 1 中二级标准

扫描全能王 创建

排放速率	kg/h	0.075	0.093	0.081	3.4	达标
\	标干流量	m^3/h	34470	35934	35028	\	\
实测浓度	mg/m^3	7.13	6.38	7.12	60	达标
5#DA007	挥发性有机物 VOCs（非	排放浓度	mg/m^3	7.13	6.38	7.12	60	达标
1		排放速率	kg/h	0.012	0.011	0.012	3.4	达标
	\	标干流量	m^3/h	1747	1685	1712	\	\

扫描全能王 创建

	0.037	0.034	0.035	3.4	达标
	18039	17803	18388	\	\
	2.08	1.96	1.79	\	\
m³	2.08	1.96	1.79	60	达标

排气筒		排放速率	kg/h	
02.25	\	标干流量	m³/h	
		实测浓度	mg/m³	
10# DA022	挥发性有机物VOCs（非甲烷总烃）	排放浓度	mg/m³	

	实测浓度	mg/m³	1.32	1.41	1.44	\	\
	排放浓度	mg/m³	1.32	1.41	[illegible]	[illegible]	达标
烷总烃）	排放速率	kg/h	0.026	0.025	0.026	3.4	达标
\	标干流量	m³/h	19814	18012	18314	\	\

11# 烘干强冷却排气筒

烘干排	甲烷总烃）	排放速率	kg/h	0.002	0.003	0.002	3.4	达标

扫描全能王 创建

0.103	3.4	达标			标干流量	m^3/h	351938	336067
343762	\	\	14# DA028 燃气锅	氮氧化物	实测浓度	mg/m^3	63.7	63.9
64.2	\	\			排放浓度	mg/m^3	116	119.0

中汽车制造（底漆、喷漆、补漆、烘干等）行业标准限值要求；氮氧化物

5172377-2017 表 3

以外的碳氢化合物（其中主要是C2-C8）的总量（以碳计）。待国家监测方法标准发布后，增加对主要VOCs

物种进行定量加和的方法测量VOCs（以TRVOC表示）。即可用非甲烷总烃代替挥发性有机物进行检测。

（以下空白）

扫描全能王 创建