182312050024

510114001496

FLM/BG-HJ202008004

项目名称：四川江淮汽车有限公司 2020 年度环境监测项目

委托单位：四川江淮汽车有限公司

检测类别：

报告日期：2020 年 08 月 10 日

检测检验专用章

扫描全能王 创建

弗里曼

说　明

1、检验检测报告封面处无本公司检验检测专用章[illegible]无效。

[illegible]

期不予受理。

4、对于客户自送样，仅对送检样品检测结果负责，不对送检样品来源负责，对检测结果可否作评价，评价标准由客户提供，由我公司人员采样[illegible]

[illegible]

6、此报告发出后，之前与之相关的报告自动无效，并替代之前发出的任何形式的报告和初步报告。若发现此报告存在问题的，本公司有权收回。

7、未经本公司书面同意，本报告及数据不得用于商品广告，违者必究。

8、“*”表示该项目为外包项目，“ND”表示未检出。

9、除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定的时效期的样品均不再做留样。

10、本报告解释权归四川弗里曼环境科技有限公司所有。

机构通讯资料：

单位名称：四川弗里曼环境科技有限公司

单位地址：四川省成都市新都区兴业大道319号蜂云谷1号楼305号

邮政编码：610000

电话（传真）：028-64959887

电子邮箱：[illegible]

扫描全能王 创建

1、检测内容

年 08 月 08 日起对样品进行分析检测。

编号

105.496860°

HJ2008004W0111

度（m）

序号

样品编号

污染源名称

排气筒 | 15 | 2020.08.07

01 | HJ2008004P011（1-3） | DA004 电泳烈干风幕

(1-3) | DA009 面漆烘干风幕排气筒 | 15 | 2020.08.07

检测 1 天

07 | HJ2008004P07

08 | HJ2008004P

2020.08.07

09 | HJ2008

扫描全能王 创建

总径）

DA009 面漆烘干风幕排气筒　距地面 14 米　出口　圆形

圆形　0.196　DA008 面漆烘干排气筒 2　距地面 14 米　出口

0.950　DA023 底涂室排气筒　距地面 14 米　出口

矩形　0.640　距地面 14 米　出口

出口　矩形　1.00　DA019 面漆预烘平涂排气筒　距地面 14 米

出口　圆形　0.196　DA006　距地面约 14 米

出口　圆形　0.159　DA028 锅炉废气　距地面约

距地面约 14 米　出口　圆形　0.159　氮氧化物

检测方法、方法来源、使用仪器及检出限　表 3-1

阴离子表面活性剂	亚甲蓝分光光度法	GB7494-87	723PC 可见分光光度计 FLM/YQ-HJ03[illegible]	0.05	mg/L

4.935	20	达标

石油类（mg/L） 实测浓

阴离子表面活性剂（mg/L） 实测浓

符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准限值要

表面活性剂的检测结果均符

求。

表4-2 有组织废气检测结果及评价

污染源名称	检测内容	单位	第一次	第二次	第三次	均值	标准限	评价
DA004	实测浓度	mg/m	4.00	4.41	3.61	4.23	60	达标
	排放浓度	mg/m	4.00					

扫描全能王 创建

0.093	0.067	0.08	3.4	达标		冷排气	排放速率	kg/h	0.316
21236	21189	21212	\	\			标干流量	m^3/h	2288
	9.72	7.46	8.59	\	\		实测浓度	mg/m^3	
m^3	9.85	9.72	7.46	8.59	60	达标	挥发性有机物 VOCs	DA007	排放浓度

检测检验专用章

	实测浓度	mg/m^3	4.19	1.73	2.35	2.04	\	\
面漆烘	排放浓度	mg/m^3	4.19	1.73	2.35	2.04	60	达标

扫描全能王 创建

[illegible]	3.54	3.19	6.03	4.35	[illegible]
烘干室					
排气筒	排放速率	kg/h	0.038	[illegible]	[illegible]

1.70	1.87	1.38	1.62	36	达标

面漆房 排气筒	排放速率	kg/h
	标干流量	m³/h

扫描全能王 创建

样品信息					检测结果					
采样日期	检测项目	污染源名称	检测内容	单位	第一次	第二次	第三次	均值	标准限值	评价
			实测浓度	mg/m³	69.6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

的排放浓度及排放速率均符合《四川省固定污染源

标准物质标定，检测器对混合进样中 VOCs 综合响应的方法测量非甲烷有

挥发性有机物进行检

5、点位示[illegible]

审核：　　　签发：　　　编制：

扫描全能王 创建