单位登记号：510114001496
项目编号：SCFLMHJKJYXGS1675

182312050024

检 验 检 测 报 告

委托单位：四川江淮汽车有限公司

检测类别：委托检测

报告日期：2020年11月30日



09	HJ2011005P091（1-3）	DA019 面漆预烘干强冷排气筒	15	2020.11.23
10	HJ2011005P101（1-3）	DA021 面漆强冷排气	15	2020.11.23
11	HJ2011005P111（1-3）	DA022 流平室排气筒	15	2020.11.23
12	HJ2011005P121（1-3）	DA029 锅炉废气	15	2020.11.23

表 2-3 有组织废气采样点位信息

气筒	距地面 14 米处	出口	圆形	0.196	
DA008 面漆烘干排	距地面 14 米处	出口	圆形		挥发性有机物
DA009 面漆烘干风幕排气筒	距地面 14 米处	出口	圆形	0.332	
DA019 面漆预烘干强冷排气筒	距地面 14 米处	出口	矩形	1.00	
DA021 面漆强冷排气	距地面 14 米处	出口	矩形	1.00	
DA022 流平室排气筒	距地面 14 米处	出口	矩形	0.640	
DA023 底涂室排气筒	距地面 14 米处	出口	圆形	0.950	
DA024 电泳烘干强冷排气筒	距地面 14 米处	出口	矩形	1.00	
DA028 锅炉废气	距地面约 14 米处	出口	圆形	0.159	氮氧化物
DA029 锅炉废气	距地面约 14 米处	出口	圆形	0.159	

3、检测方法及使用仪器

采样时间	检测项目	检测内容	检测结果	标准限值	评价
2020.11.23	悬浮物（mg/L）	实测浓度	15	400	达标
	五日生化需氧量（mg/L）	实测浓度	9.0	300	达标
	石油类（mg/L）	实测浓度	0.67	20	达标
	阴离子表面活性剂（mg/L）	实测浓度	0.495	20	达标

检测检验专用章

评价结论：本次检测结果表明，该项目废水悬浮物、五日生化需氧量、石油类、阴离子

表 4.2 有组织废气检测结果及评价

样品信息					检测结果					
采样日期	点位名称	检测项目	检测内容	单位	第一次	第二次	第三次	均值	标准限值	评价
	DA002 电泳烘干强冷排气筒	挥发性有机物 VOCs（非甲烷总烃）	实测浓度	mg/m³	3.63	3.44	3.31	3.46	\	\
			排放浓度	mg/m³	3.63	3.44	3.31	3.46	60	达标
			排放速率	kg/h	0.009	0.009	0.008	0.009	3.4	达标
			标干流量	m³/h	2526	2525	2320	2457	\	\
	DA003 电泳烘	挥发性有机物 VOCs	实测浓度	mg/m³	2.07	1.99	2.00	2.02	\	\
			排放浓度	mg/m³	2.07	1.99	2.00	2.02	60	达标

DA019 烘干强冷排气筒	挥发性有机物 VOCs（非甲烷总烃）	实测浓度	mg/m³	0.88	0.70	0.68	0.75	\	\
		排放浓度	mg/m³	0.88	0.70	0.68	0.75	60	达标
		排放速率	kg/h	0.024	0.019	0.018	0.020	3.4	达标
		标干流量	m³/h	26947	26963	26972	26960	\	\

11.23

DA022 流平室排气筒	挥发性有机物 VOCs（非甲烷总烃）	实测浓度	mg/m³	1.44	1.37	1.34	1.38	\	\
		排放浓度	mg/m³	1.44	1.37	1.34	1.38	60	达标
		排放速率	kg/h	0.025	0.024	0.023	0.024	3.4	达标
		标干流量	m³/h	17246	17240	17256	17247	\	\
DA023 底涂室排气筒	挥发性有机物 VOCs（非甲烷总烃）	实测浓度	mg/m³	0.70	0.50	0.66	0.62	\	\
		排放浓度	mg/m³	0.70	0.50	0.66	0.62	60	达标
		排放速率	kg/h	0.014	0.010	0.013	0.012	3.4	达标
		标干流量	m³/h	19972	19986	19990	17247	\	\

样品信息					检测结果					
采样日期	点位名称	检测项目	检测内容	单位	第一次	第二次	第三次	均值	标准	评价
			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	9.6	9.4	\	\
			标干流量	m³/h	1952	1952	1952	1952	\	\

…7-2017 表 3 中汽车制造（底漆、喷漆、补漆、烘干等）行业标准限值要求；DA028、 51/23

…29 锅炉废气所测指标氮氧化物的检测结果均符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB… DA0…